

Verpackungseinheiten ALUMINUM SPACER H 80

Noale 05.12.22

PROFILE in 4 - 5 und 6 Metern Länge									
Produkt	AH-Breite in mm	Abstand zwischen den Gläsern (SZR) mm	Länge der Profilstäbe in Metern und Gesamtmenge an Profilen in den einzelnen Verpackungen					Zubehör	
			Kartons		Mehrweg-Stahlbehälter			Eckverbinder	
					Typ 5 CN*	Typ 6 CN*	Typ 6 CZ*	Kunststoff	
			4 Meter	5 Meter	5 Meter	6 Meter	6 Meter	Standard 90°	Flexibel
Aluminum Spacer H 80 Aluminiumabstandhalter: Profilhöhe 8 mm. *Stahlbehälter mit CN und CZ gekennzeichnet: Profile liegen lose in den Behältern. Zwischen jeder Lage liegt ein Trennpapier. Zubehör für Aluminum Spacer H 80 (Stücke pro Karton) Eckverbinder Standard 90° und flexible Winkel im Kunststoff. Bei einigen Typen ist der Inhalt in Beutel unterteilt: * a 250 Stück ** a 1.000 Stück *** a 500 Stuk.	5,5	6	2.080	2.600	12.000	18.000	30.000	5.000	5.000**
	7,5	8	1.680	2.000			25.008	5.000	5.000**
	8,5	9	1.440	1.800	11.610	13.932		5.000	5.000**
	9,5	10	1.200	1.500	10.535		20.022	5.000	5.000**
	11,5	12	1.040	1.300	8.600	10.320	15.000	4.000	5.000**
	12,5	13	960	1.200				5.000	
	13,5	14	880	1.100				3.000	
	14,5	15	800	1.000	6.880	8.256	12.000	5.000	2.500***
	15,5	16	720	900	6.235		11.000	2.500	2.500***
	17,5	18	640	800	5.590	6.708		2.500	
	19,5	20	560	700	4.945	5.934		2.500	
	31,5	32	360	450			5.166	1.000***	
	34,5	35		360	2.500				

Die Maße der Kartons für 4-Meter-Profile: 410 x 17 x 17 (H) cm. - Die Maße der Kartons für 5-Meter-Profile: 510 x 17 x 17 (H) cm. - Die Maße der Kartons für 6-Meter-Profile: 610 x 17 x 17 (H) cm.