



Verpackungseinheiten MULTITECH G

Noale 19.01.24

PROFILE in 5 und 6 Metern Länge

| Produkt | AH-Breite in mm | Abstand zwischen den Gläsern (SZR) mm | Länge der Profilstäbe in Metern und Gesamtmenge an Profilen in den einzelnen Verpackungen | | | | |
|--|-----------------------|---|---|---------|----------------|---------|---------|
| | | | Kartons | | Stahlcontainer | | |
| | | | | | Typ NM | Typ NM | Typ ZM |
| | | | 5 meter | 6 meter | 5 meter | 6 meter | 6 meter |
| Multitech G Abstandshalter aus verstärktem Kunststoff- Copolymer mit einer speziellen transparenten Mehrschichtfolie, die für Gase undurchlässig ist und die über außergewöhnliche Wärmeleistungen verfügt, hergestellt wurde. Die Abstandhalter in Bündeln zu 16 Stangen gebunden werden. | 7,5 | 8 | 960 | | | | 19.584 |
| | 9,5 | 10 | 800 | | 10.240 | 12.288 | 19.584 |
| | 11,5 | 12 | 640 | | 8.640 | 10.368 | 16.128 |
| | 12,5 | 13 | 560 | | 7.680 | 9.216 | 14.976 |
| | 13,5 | 14 | 560 | | 7.680 | 9.216 | 14.976 |
| | 14,5 | 15 | 480 | | 7.040 | 8.448 | 13.248 |
| | 15,5 | 16 | 480 | | 6.720 | 8.064 | 13.248 |
| | 17,5 | 18 | 400 | | 6.080 | 7.296 | 12.096 |
| | 19,5 | 20 | 400 | | 5.440 | 6.528 | 10.944 |
| | 21,5 | 22 | 320 | | 4.480 | 5.376 | 8.640 |
| | 23,5 | 24 | 320 | | 4.480 | 5.376 | 7.488 |
| | 26,5 | 27 | | | 3.840 | | |

Die Maße der Kartons für 5-Metern-Profile: 510 x 11 x 11(H) cm.

Die Maße der Stahlcontainer typ NM für 5-Metern-Profile: 510 x 60 x 45(H) cm.

Die Maße der Stahlcontainer typ NM für 6-Metern-Profile: 610 x 60 x 45(H) cm. - Die Maße der Stahlcontainer typ ZM für 6-Metern-Profile: 610 x 80 x 55(H) cm.



Verpackungseinheiten MULTITECH G

Noale 19.01.24

ZUBEHÖR

| Produkt | AH-Breite in mm | Abstand zwischen den Gläsern (SZR) mm | Zum Schließen der Frames | | | | | | Zubehör für Gasbefüllung | | | |
|--|-----------------------|---|--------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|---------|-----------------------|---------|
| | | | Längsverbinder | | Eckverbinder | | | | Eckwinkelbefüllung | | Befüllung über Bohren | |
| | | | Stahl | Kunststoff | Kunststoff | | | | Kunststoff | | Kunststoff | |
| | | | Standard | Standard | Standard 90° CERA | Standard 90° S & T | Butylate 90° S & T | Flexibel S & T | Mit oder ohne Loch | Stopfen | Hülsen | Stopfen |
| Zubehör für Multitech G (Stücke pro Karton) Längsverbinder aus Stahl und grau Kunststoff. Eckverbinder Standard 90° und flexible Winkel aus Kunststoff. Für Gasfüllung: Eckenwinkel mit und ohne Loch, auf Bestellung in verschiedenen Farben gefertigt. Hülsen, Verschlussstopfen. | 7,5 | 8 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | | | 4.000 | 3.000 | 1.500 | 5.000 | 5.000 |
| | 9,5 | 10 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | | 2.300 | 2.700 | 2.400 | | | |
| | 11,5 | 12 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 3.000 | | | |
| | 12,5 | 13 | | 2.000 | 5.000 | | | | | | | |
| | 13,5 | 14 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | | 1.800 | 1.500 | 2.400 | | | |
| | 14,5 | 15 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | | 2.600 | 2.800 | 2.400 | | | |
| | 15,5 | 16 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | | 2.500 | 2.800 | 2.300 | | | |
| | 17,5 | 18 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | | 2.300 | 2.500 | 2.000 | | | |
| | 19,5 | 20 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 1.800 | | | |
| | 21,5 | 22 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | | | | | | | |
| | 23,5 | 24 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | | | 1.500 | | | | |
| | 26,5 | 27 | | | | 1.400 | | | | | | |